

# SSL en redirect

Versie 1

Gepubliceerd 29-sep-20 07:58 door [Paul Swaak](#) Laatst bijgewerkt 29-sep-20 07:58 door [Paul Swaak](#)

Als SSL certificaat is toegevoegd moet er ook een redirect worden gedaan om te voorkomen dat er steeds een medling Niet Veilig verschijnt.

SSL is geactiveerd voor [www.deflog.org](http://www.deflog.org). Je kunt via <https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html?hostname=www.deflog.org> het resultaat zien.

Het kan op verschillende manieren opgezet worden. Redirect in CP is redelijk omslachtig omdat de kans aanwezig is dat je meer stuk maakt dan dat je zou willen. Via .htaccess is het makkelijkste. Ik heb dit voor nu even opgezet voor je.

Ik heb het volgende toegevoegd aan de htaccess:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.deflog.org/$1 [R,L]
```

Nu zou de melding van niet veilig weg moeten zijn.

Je kunt via een .htaccess dit op zetten. Meestal bij een CMS zit er al een .htaccess bij. Als je kijkt naar de folder /data/web/transportlab/deflog.org/www dan zit daar zo'n file.

En als je dan aan het einde van die file het volgende toevoegt:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://<DOMEIN>/$1 [R,L]
```

Dan redirect HTTP direct naar HTTPS.

Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.